地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L19X5

■機器概要

本機は、『コントラストAI機能』搭載により、立体感のあるクリアな映像を実現する19V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。
『LEDバックライト』を搭載し、省電力化を実現。また『エコナビ』搭載によりムダを見つけて自分で省エネします。
USBハードディスク録画に対応。デジタル2チューナー搭載で視聴しながら裏番組録画も可能です。
さらに別室のディーガの録画番組が見られる『お部屋ジャンプリンク』、『アクトビラ ビデオ・フル』など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体		
使用電源		AC100 V 50 Hz ／ 60 Hz
消費電力		30 W 本体電源「切」時 約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）
年間消費電力量		30 kWh/ 年（スタンダード時）
受信チャンネル		BS デジタル、110 度 CS デジタル、地上デジタル（CATV パススルー対応） ※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力		10 W（左：5 W ＋ 右：5 W）JEITA
スピーカー		フルレンジ：3 cm × 10 cm 2 個
液晶ディスプレイパネル		19V 型（アスペクト比 16：9）
画面有効寸法		幅 410 mm 高さ 230 mm 対角 470 mm
画素数		水平 1,366 × 垂直 768
動作使用条件		温度：0 ℃～ 40 ℃ 相対湿度：20 %～ 80 %（結露なきこと）
接続端子	NTSC 関連	● ビデオ入力 映像 ：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]
	D 端子 ビデオ関連	● D4 映像 Y：1 V [p-p]（75 Ω） P_B/C_B：0.7 V [p-p]（75 Ω） P_R/C_R：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式
	衛星関連	● BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	その他	● ヘッドホン / イヤホン端子（16 ～ 32 Ω 推奨） ● SD カードスロット （SDXC メモリーカード対応） ● LAN 端子（10BASE-T ／ 100BASE-TX） ● HDMI 端子 3 系統 ● USB 端子 1 系統（DC5 V、MAX500 mA） ※ USB3.0 には対応していません。
外形寸法		幅 469 mm 高さ 346 mm 奥行 163 mm（テレビスタンド含む） 幅 469 mm 高さ 311 mm 奥行 59 mm（本体のみ、パネル部）
質量		約 4.5 kg（テレビスタンド含む） 約 4.0 kg（本体のみ）
キャビネット材質		樹脂
角度調整範囲（テレビスタンド）		固定
リモコン		
使用電源		DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）
操作距離		約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操作範囲		左右：各約 30° 以内／上下：各約 20° 以内
質量		約 160 g（乾電池含む）

付属品 ・スタンド台 ・リモコン ・単 3 形乾電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CAS カード ・各種申込書 ・転倒・落下防止部品など
別売品 ・壁掛け金具（TY-WK23LR2）

■外形寸法図
（注）この図面は縮尺ではありません。
（単位：mm）
469
42
23.5
310.8
231.4
410.8
345.8
199.2
47.2
57.2
35
244
58.6
163
100
100
〈側面端子〉
SD
カード
HDMI
3
映像・
音声入力
イヤホン
〈背面端子〉
HDMI
映像・音声入力
1
2
アナログ音声を接続する際は、
ビデオ入力端子を使用して
ください。(HDMI 2 使用時のみ)
LAN
(10/100)
電話回線を
接続しないで
ください。
USB
D4映像（優先）
映像
左
音声
右
HDMI 2 兼用
ビデオ入力
アンテナ電源(DC 15 V 最大 4 W)
アンテナ電源の「オフ／オン」は、
メニュー画面で設定してください。
BS・110度CS−IF入力
地上
デジタル
入力